

SOVA Silikon-Streichfüller



Art.-Nr. 10 I 78401

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, faserverstärkter Streichfüller auf Silikonharzbasis für füllende, wetterbeständige Zwischenbeschichtungen mit rissüberbrückenden Eigenschaften. Weiß, matt.

Eigenschaften

- Wetterbeständig.
 - Durchlässig für Wasserdampf und CO₂.
 - Wasserabweisend.
 - Gutes Deckvermögen.
 - Beständig gegen aggressive Luftschadstoffe.
 - Geruchsarm.
 - Nicht filmbildend. Spannungsarm.
 - Alkalibeständig.
 - Beste Verarbeitbarkeit
-

Einsatzgebiete

Für füllende, strukturgebende, wetterbeständige Zwischenbeschichtungen. Zur optischen Egalisierung von Strukturunterschieden, Nachputz- und Ausbesserungsstellen etc. Für füllende Zwischenbeschichtungen z.B. auf Kalksandstein-Mauerwerk sowie zur Verschlämmung von Putzoberflächenrissen.

Untergrund

Untergründe müssen fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von Sinterschichten bzw. Trennmitteln sein. Nicht tragfähige Altanstriche sowie sandende und kreadende Bestandteile entfernen. Es dürfen keine Ausblühungen sowie mikrobiellen Verunreinigungen vorhanden sein. Algen- und pilzbefallene Untergründe mit SOVA Sanierlösung vorbehandeln. Nachputzstellen fluatieren. Untergrund ggfs. mit SOVA Silikon-Tiefengrund grundieren. Technische Merkblätter beachten.

Verarbeitung

SOVA Silikon-Streichfüller ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf geringfügig mit Wasser verdünnen. Gut aufgerührt mit Streichbürste oder Lammfellrolle auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung +5 °C nicht unterschreiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. SOVA Silikon-Streichfüller ist bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten entsprechend. Bei nachfolgender Verarbeitung von SOVA Putzen empfehlen wir einen zusätzlichen Zwischenanstrich mit SOVA Quarzgrund.

Verbrauch

Ca. 200 – 250 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

SOVA Silikon-Streichfüller



Art.-Nr. 10 I 78401

Technische Informationen

Bindemittel	Kunsthazdispersion, Silikonharzemulsion mit hoher Alkalibeständigkeit
Farbe	Weiß, werkseitig abtönbar
Dichte	ca. 1,6 [g / cm ³]
PH-Wert	8-9

Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann der tatsächliche Wert einer Produktlieferung geringfügig abweichen.

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunsthazdispersion, Silikonharzemulsion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Filmbildhilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-91 590-0.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	10 l Kunststoff-Eimer
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Mit SOVA Silikon-Tiefengrund verunreinigte Flächen sofort mit Wasser säubern. Eintrocknetes Material lässt sich nur mechanisch entfernen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112
Produktcode	M-SF 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.03.2013