

SOVA Seidenglanzlatex



Art.-Nr. 10 I 67200
Art.-Nr. 5 I 67202

Produktbeschreibung

Hoch deckende, umweltfreundliche Latexfarbe mit hohem Weißgrad für strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche. Geruchsneutral, haftfest, spannungsarm. Besonders leicht zu verarbeiten, strukturerhaltend. Hoch ergiebig und diffusionsfähig. Hoch reinigungsfähig und beständig gegen Desinfektionsmittel. Hoher Weißgrad, werkseitig einfärbbar nach SOVACOLOR-System, baustellenseitig abtönbar mit geeigneten Vollton- und Abtönfarben.

Klassifizierung nach DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l, mittlerer Glanz.

Eigenschaften

- Hoch deckend.
- Emissionsarm und lösemittelfrei.
- Seidenglänzend.
- Hoher Weißgrad.

Einsatzgebiete

Strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Auf Putz, Beton, Kalksandstein-Mauerwerk, Faserzement- u. Gipskartonplatten, Raufaser, textile Wandbeläge etc.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmittelresten etc. sein. Stark saugende Untergründe bzw. mürbe Altputzflächen mit SOVA Tiefengrund W grundieren. Technisches Merkblatt beachten.

Verarbeitung

SOVA Seidenglanzlatex ist verarbeitungsfertig eingestellt. Gründlich aufrühren, Wasserzugabe max. 10 %. 1 bis 2 Anstriche im Streich-, Roll- oder Airless-Spritzverfahren. Mindest-Verarbeitungstemperatur + 5 °C (Luft oder Bauteil). Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4-6 Std. oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur / höherer Luftfeuchte verlängert sich die Trockenzeit entsprechend.

Verbrauch

Ca. 100-150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunstharzdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-91 590-0.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

TECHNISCHES MERKBLATT

SOVA Seidenglanzlatex



Art.-Nr. 10 l 67200
Art.-Nr. 5 l 67202

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	10 l Kunststoff-Eimer 5 l Kunststoff-Eimer
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112
Produktcode	M-DF 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 02.01.2009