

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gem. EU-BauPVO Nr. 305/2011

**Nr. P0002.01**

<b>Produkttyp</b>	Putz mit organischen Bindemitteln
<b>Identifikation / Chargennummer</b>	SOVA Silikat-Fassadenputz K / Chargennummer s. Produktverpackung
<b>Verwendungszweck</b>	Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler und Decken
<b>Hersteller</b>	SOVA GmbH, Klostergarten 3, D-56341 Kamp-Bornhofen
<b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3
<b>Notifizierte Stelle</b>	Exova Warringtonfire, Frankfurt NB 1378  hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 2011-1326 Klassifizierungsbericht Nr. 2011-1326-K1

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1,d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824 : 2009
Wasseraufnahme	W <sub>2</sub> mittel	EN 15824 : 2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V <sub>1</sub> hoch	EN 15824 : 2009
Haftzugfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824 : 2009
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry.mat}$	NPD	EN 15824 : 2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 15824 : 2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824 : 2009


Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andrea Born, Geschäftsführerin

Kamp-Bornhofen, den 24.06.2013  
Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

24.06.2013 AB/apf