

SOVA Aufbrennsperre



Art.-Nr. 15 kg 30060
Art.-Nr. 5 kg 30062

Produktbeschreibung

Wässriges, lösungsmittelfreies Grundierkonzentrat auf Acrylatbasis. Hoch alkalibeständig (verseifungsfest). Zur besseren Kennung behandelte Flächen gelb eingefärbt.

Eigenschaften

- Sehr gutes Eindringvermögen.
- Gute Reduzierung des Saugverhaltens.
- Lösungsmittelfrei.
- Hoch alkalibeständig.

Einsatzgebiete

Innen und außen, zur Verhinderung des Aufbrennens von Hand- und Maschinenputzen auf stark saugenden Untergründen.

Untergrund

Untergründe müssen eben, tragfähig, öl- und fettfrei, sauber und trocken sein. Lose Putzteile entfernen und ggf. beispachteln. Bei zweifelhaften Untergründen empfehlen wir Rücksprache mit unserem technischen Beratungsdienst.

Verarbeitung

SOVA Aufbrennsperre je nach Saugfähigkeit des Untergrundes im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnen und gut aufrühren. Gleichmäßig aufsprühen oder mit Lammfellrolle satt auftragen. Nicht bei Luft- und Objekttemperaturen unter +5 °C verarbeiten.

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Std. überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängert sich die Trocknung entsprechend. Nachfolgende Beschichtungen erst nach vollständiger Trocknung ausführen.

Verbrauch

Ca. 100-150 g/m², je nach Untergrund.

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel	Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit
Farbe	gelb

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunstharzdispersion, Wasser, Pigmente, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-1399.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

SOVA Aufbrennsperre



Art.-Nr. 15 kg 30060
Art.-Nr. 5 kg 30062

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	15 kg Kunststoff-Eimer 5 kg Kunststoff-Eimer
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112.
Produktcode	M-GP 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.07.2008