

SOVA Seidenglanzlack



Art.-Nr. 2,5 I 15500

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Decklack auf Acrylbasis für innen und außen. Seidenglänzend. Exzellenter Verlauf und hohes Deckvermögen. Emissionsarm, schnell trocknend. Weiß, andere Farbtöne auf Anfrage.

Eigenschaften

- Wasserverdünnbar.
- Emissionsarm.
- Exzellenter Verlauf.
- Hohes Deckvermögen.
- Schnell trocknend.
- Für innen und außen.

Einsatzgebiete

Dekorative, seidenglänzende Deckbeschichtungen. Geeignet für Metall, Holz, MDF, Gips, Putz und Zement.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Wir empfehlen einen Grundanstrich mit SOVA Universalgrund. Unbehandeltes Holz mit SOVA Holzgrund vorbehandeln.

Verarbeitung

Auftrag mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren (auch airless). Wasserzugabe max. 2 % (Pinsel, Rolle), max. 5 % (Spritzpistole) bzw. unverdünnt (airless).

Trocknung

Trocken und überlackierbar nach ca. 4 Stunden.

Verbrauch

Ca. 100-125 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel	Acrylharz
Festkörpergehalt	ca. 46 %
Dichte	ca. 1,3 g/cm ³

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunstharzdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-91 590-0.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

SOVA Seidenglanzlack



Art.-Nr. 2,5 l 15500

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	2,5 l Blechdose
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112
Produktcode	M-LW 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.06.2009