

SOVA Universalgrund



Art.-Nr. 2,5 I 15400

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer matter Grundanstrich auf Acrylbasis für innen und außen. Emissionsarm und schnell trocknend. Farbton: weiß.

Eigenschaften

- Wasserverdünnbar.
 - Emissionsarm.
 - Schnell trocknend.
 - Für innen und außen.
-

Einsatzgebiete

Grundanstrich für die nachfolgende Beschichtung mit SOVA Lacken. Geeignet für Metall, galvanisierte Oberflächen, Aluminium, Stein, Fliesen, Glas, MDF, Kunststoffe und lösemittelhaltige Altanstriche.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Verarbeitung

2 dünne Schichten im Abstand von 60 Minuten mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren (auch airless) aufbringen. Wasserzugabe max. 2 - 5 % (Rolle / Pinsel) bzw. max. 10 % (Spritzpistole).

Trocknung

Staubtrocken nach ca. 15 - 30 Minuten. Trocken und überlackierbar nach ca. 2 Stunden.

Verbrauch

Ca. 125-170 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel	Acrylharz
Festkörpergehalt	ca. 59,9 %
Dichte	ca. 1,29 g/cm ³

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunstharzdispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-91 590-0.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 21 g/l VOC.

SOVA Universalgrund



Art.-Nr. 2,5 l 15400

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	2,5 l Blechdose
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112
Produktcode	M-KH 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.06.2009