

SOVA Holzgrund



Art.-Nr. 2,5 I 15401

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Grundanstrich auf Acrylbasis für innen und außen. Weiß, matt. Sperrt Holzinhaltstoffe zuverlässig ab. Isoliert leichte Nikotinverunreinigungen. Emissionsarm, schnell trocknend. Im Innenbereich auch als Deckanstrich einsetzbar.

Eigenschaften

- Wasserverdünnbar.
 - Emissionsarm.
 - Sperrt Holzinhaltstoffe ab.
 - Isoliert leichte Nikotinflecken.
 - Schnell trocknend.
 - Für innen und außen.
-

Einsatzgebiete

Grundanstrich auf unbehandeltes Holz für die nachfolgende Beschichtung mit SOVA Lacken und Dispersionsfarben.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Verarbeitung

Auftrag mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren (auch airless). Wasserzugabe Grundanstrich max. 5 %. Bei Einsatz als Deckanstrich (nur innen) max. 4 % Wasser zugeben.

Trocknung

Trocken und überlackierbar nach ca. 4 Stunden.

Verbrauch

Ca. 100-125 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel	Acrylharz
Festkörpergehalt	ca. 60 %
Dichte	ca. 1,45 g/ cm ³

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunstharzdispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-91 590-0.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 2 g/l VOC.

SOVA Holzgrund



Art.-Nr. 2,5 l 15401

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	2,5 l Blechdose
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112
Produktcode	M-KH 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.06.2009